



ZEUS 65-140



Forcola telescopica con doppia motorizzazione, dove le due profondità sono gestite in modo indipendente dai due motori. Forcola tipica per la movimentazione di europallet con carichi elevati e sagome convenzionali. Malgrado le sue dimensioni contenute, questo tipo di forcola ha una grande resistenza e un ottimo rapporto ingombro-inerzia.

L'impiego di questo tipo di attrezzatura permette al costruttore di avere ottime performances nei cicli-macchina e di ridurre al minimo i tempi di cambio profondità. È una forcola molto agile

e affidabile, che ha nella velocità operativa la sua arma migliore.

Per dimensionare questo prodotto è comunque consigliabile interpellare il dipartimento tecnico della LHD.

| CODICE PRODOTTO | Q CARICO (KG) | L LUNGHEZZA CORPO FISSO (M/M) | LS LUNGHEZZA SLITTA SUP. (M/M) | S1 CORSA IN 1° PROFONDITÀ (M/M) | S2 CORSA IN 2° PROFONDITÀ (M/M) | FLESSIONE A PIENO CARICO IN 1° PROFOND. (M/M) | FLESSIONE A PIENO CARICO IN 2° PROFOND. (M/M) |
|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| Z65-140-120 | 500 | 1200 | 1200 | L+100 | 2500 | 10 | 27 |
| Z65-140-125 | | 1250 | | | 2600 | 11 | 31 |
| Z65-140-130 | | 1300 | | | 2700 | 12 | 34 |
| Z65-140-135 | | 1350 | 1240 | | 2800 | 13 | 38 |
| Z65-140-140 | | 1400 | | | 2900 | 15 | 41 |
| Z65-140-145 | | 1450 | | | 2950 | 16 | 42 |
| Z65-140-150 | | 1500 | | | 3000 | 17 | 43 |

